

Cuidados e Manutenção Após a Instalação de Películas Externas Resistentes às Condições Climáticas

Parabéns pela instalação da película externa resistente às intempéries (OSW) da Solar Gard. Houve um motivo específico para você selecionar este tipo de produto, seja devido ao tipo de vidro que possui ou simplesmente pelo acesso interno limitado. Em qualquer um dos casos, é importante cuidar adequadamente do seu investimento.

A superfície da película possui uma proteção conhecida como "hard coat", que ajuda a evitar riscos e mantém a durabilidade da película. O cuidado e a manutenção adequados do hard coat são essenciais para a longevidade deste produto. Este boletim irá orientá-lo sobre os cuidados e manutenções recomendados e não recomendados da película externa resistente às intempéries Solar Gard.

Um dos principais fatores para a longevidade da película OSW é uma boa manutenção regular. Sem manutenção regular, sujeiras podem se acumular e exigir o uso de produtos químicos agressivos que podem danificar a superfície da película ao longo do tempo durante o processo de limpeza. É recomendável evitar produtos químicos como MEK, acetona, thinner/laca, diluentes de tinta ou produtos à base de amônia para limpeza. Esses produtos podem deteriorar o hard coat, resultando em descascamento, embaçamento ou até rachaduras.

Limpadores comuns para vidros e superfícies podem ser facilmente identificados como livres de amônia ou não abrasivos. Um sabão neutro diluído em água é a melhor opção como agente de limpeza.

Residencial

Ao limpar a superfície da película, sempre remova o máximo possível de sujeira abrasiva sem tocar diretamente na superfície. O ideal é enxaguar completamente a superfície com água.

Partículas de sujeira que permanecem sobre a superfície da película podem causar riscos caso não sejam removidas antes da limpeza.

Algumas marcas mais resistentes podem precisar ficar umedecidas para amolecer ou serem esfregadas com a mão para soltarem da película. Se necessário, a superfície pode ser levemente esfregada utilizando lã de carneiro (sheepskin) ou um pano/aplicador de microfibra com sabão neutro (Figura 1).

Figure 1.



Utilizando um rodo de borracha macia, faça passadas sobrepostas para evitar marcas, e em seguida finalize secando todas as bordas com um pano seco de algodão ou microfibra (Figura 2). Caso um pano seja utilizado para limpar toda a janela, certifique-se de que ele esteja seco e livre de sujeiras antes de limpar a superfície da película.

Figure 2.



Comercial

Caso seja utilizado um serviço profissional de limpeza, a menos que a empresa também realize limpeza interna, eles podem não estar familiarizados com os cuidados necessários para a manutenção correta da película OSW. É importante informá-los de que há película instalada nos vidros e que precauções devem ser tomadas para proteger seu investimento.

Empresas de limpeza geralmente utilizam aplicadores de microfibra ou lã de carneiro (sheepskin) para esfregar a superfície, porém é importante informar que não devem ser utilizadas escovas com cerdas, lã de aço ou esponjas abrasivas, pois esses materiais podem riscar a superfície da película (Figura 3).

Ao limpar uma grande quantidade de vidros, profissionais costumam utilizar o rodo em movimentos em formato de "S" para manter um ritmo mais rápido de limpeza. Caso utilizem rodos de aço inoxidável, recomendamos o uso de ponteiros plásticos para evitar que as extremidades do rodo riscuem a superfície da película.

Seguindo estas simples instruções, você poderá aproveitar os benefícios da instalação da sua película por muitos anos.

Figure 3.



www.solargard.com/us

Saint-Gobain Performance Plastics
4540 Viewridge Avenue, San Diego, CA 92123
Tel: 877-273-4364

PDF0250SG20MAIN 04/12
© Copyright 2012, Saint-Gobain Performance Plastics Corporation and/or its affiliates
All Rights Reserved • www.solargard.com

Please recycle

